

GLACÉO2



H : 2050 mm / 2150 mm

P : 600 mm / 600 mm

L : 600 mm / 1900 mm

(sans groupe frigorifique / avec groupe frigorifique)



Avantages

- Cuve inox AISI 304 L sous pression, totalement vidangeable
- Isolation renforcée de la cuve inox, 65 mm de mousse polyuréthane injectée
- Echangeur inox immergé avec accumulation de glace
- Circulateur de bouclage intégré pour optimiser la consommation d'eau glacée
 - Circuit de distribution d'eau glacée sans zone morte
 - Détendeur thermostatique
- Groupe frigorifique carrossé avec compresseur avec résistance de carter, bouteille anti-coup de liquide, ventilateur avec variation de vitesse, réservoir de liquide, pressostats HP/BP
 - Commande à distance OPTIBOX, compatible avec les options de dosage

Références	GLACÉO2-110-R	GLACÉO2-140-R	GLACÉO2-180-R
Capacité de tirage horaire T° entrée d'eau +20°C -T° sortie d'eau +2°C	110 L/H	140 L/H	180 L/H
Volume de cuve	100 litres		125 litres
Débit de coulage	15 à 20 litres / min		
Régime électrique	Protection électrique générale de l'appareil Tension : 400V-3/N+T-50Hz		
Puissance frigorifique (W)	2 500	3 000	4 000
Puissance et intensité électrique	2 600 W 4,5 A	3 200 W 5,5 A	4 100 W 7 A
Boîtier de commande à distance	oui		
Raccordements hydrauliques	Tirage avec pompe : Taraudée Femelle 20-27 (3/4") Remplissage et trop plein : Fileté Mâle 20-27 (3/4") Vidange 20-27 (3/4")		
Fluide frigorifique	HFC : R449A (GWP =1397)		
Débit d'air condenseur	5700 m3 / H		
Dimensions (en mm)	L : 1900 x P : 600 x H : 2 150		
Poids (en kg)	À vide : 230 En fonctionnement : 330		

Options

- **Doseur d'eau mélangeur DMT-MA BOX OPTIBOX**

Avec ce doseur, la température d'eau de coulage par mélange manuel avec une source d'eau chaude devient maîtrisée.



- **Doseur d'eau mélangeur automatique et programmable DMT-PROG**

Ce doseur permet de programmer le volume et la température par mélange eau froide / eau chaude. Équipé d'un écran tactile, il mémorise également les recettes.

