

- ◆ **COULEURS : 6 couleurs standards (RAL 6005, 7016, 7030, 7035, 7037, 9005)**
L'ensemble des RAL sur demande

VOS CONTACTS

Responsable Commercial EST - Ile-de-France et NORD :

Jean-François TRUJILLO **06 80 63 06 20**
jean-francois.trujillo@eurofence.pro

Responsable Commercial SUD EST :

Jean-Philippe BENITO **06 88 82 34 55**
jean-philippe.benito@eurofence.pro

Responsable Commercial OUEST France - Responsable Marché distribution Pro :

Eric LE MORVAN **06 84 82 76 02**
eric.lemorvan@eurofence.pro

Commercial Export

Christophe Girardot **06 08 41 53 03**
christophe.girardot@eurofence.pro

Chargé d'affaires

Mesut ATAK **06 74 89 88 49**
mesut.atak@eurofence.pro

Marketing / Chargé d'affaires

Alpha BALDE **03 25 07 36 06**
alpha.balde@eurofence.pro

Eurofence Scop SA

SA à capital variable
INSEE 334 52178 0 001
RCS CHAUMONT 824 103 980
SIRET 824 103 980 00028
APE 2512Z
TVA FR 08 824 103 980



PORTAILS & PORTILLONS

Eurofence Scop SA



52110
Doulevant-le-Château



(+33) 3 25 07 36 00



www.eurofence.pro

EUROFENCE :
Votre spécialiste en solution périmétrique

PORTAILS & PORTILLONS :

OUVRANT À LA FRANÇAISE – COULISSANT SUR RAIL – AUTOPORTANT

Les portails d'EUROFENCE SCOP sont le complément indispensable à la clôture pour sécuriser vos périmètres. Selon les modèles standards et sur-mesure, nos portails peuvent être manuels, motorisés, ou version PLUG & PLAY. Ils sont conformes aux normes NF EN 13241-1 et aux directives Européennes (marquage CE).



PORTILLON PREMIUM

Remplissage treillis soudé : maille 200 x 55 mm
Passage : 1 m
Hauteur hors sol : de 1,12 à 2,02 m



PORTAIL ZEN

Passage : de 1 à 6 m
Hauteur hors sol : de 1,00 à 2,00 m



PORTAIL ZIKO

compatible avec kit occultant Basticache
Passage : de 1 à 5 m
Hauteur hors sol : de 1,00 à 2,00 m



PORTAIL PIVOTANT

Passage : de 1 à 10 m
Hauteur hors sol : de 1,00 à 2,00 m



PORTAIL COULISSANT COULIZEN

Disponible en kit
Dimensions poteaux : 80 x 80 x 3 mm
Passage : de 3 à 6 m
Hauteur hors sol : de 1,50 à 2,00 m



PORTAIL COULISSANT SUR RAIL (SÉRIE 120 - SÉRIE 190)

Passage : de 3 à 13 m
Hauteur hors sol : de 1,00 à 2,00 m



PORTAIL AUTOPORTANT SOLANO 95

Dimensions poutre basse : 95 x 84 x 4 mm
Passage : de 4 à 6 m
Hauteur hors sol : de 1,50 à 2,00 m



SOLANO 95 MOTORISÉ

Dimensions poutre basse : 95 x 84 x 4 mm
Passage : de 4 à 6 m
Hauteur hors sol : de 1,50 à 2,00 m
Kit de motorisation 24 Volts FAAC
Certifié NF EN 13241-1



PORTAIL AUTOPORTANT SOLANO CXC

Passage : de 4 à 10 m
Hauteur hors sol : de 1,50 à 2,50 m



SOLANO CXC MOTORISÉ

Version PLUG & PLAY
Certifié NF EN 13241-1
Passage : de 4 à 10 m
Hauteur hors sol : de 1,50 à 2,50 m



PORTAIL AUTOPORTANT SOLANO 190

Dimensions poutre basse : 190 x 155 x 5 mm
120 x 3 mm
Passage : de 3 à 12 m
Hauteur hors sol : de 1,25 à 2,50 m



SOLANO 190 MOTORISÉ

Version PLUG & PLAY
Certifié NF EN 13241-1
Dimensions poutre basse : 190 x 155 x 5 mm
Passage : de 3 à 12 m
Hauteur hors sol : de 1,25 à 2,50 m



PORTAIL A OUVERTURE RAPIDE

PORTAIL A OUVERTURE RAPIDE I
Passage : de 3 à 6 m
Hauteur hors sol : de 2,05 à 2,45 m
Vitesse d'ouverture et de fermeture : 1 m/s

PORTAIL A OUVERTURE RAPIDE II
Passage : de 4 à 8 m
Hauteur standard du portail : de 2,0 à 3,05 m