


Poteaux Bekafix® Ultra

Détail produit



Poteaux

Un poteau profilé plus rigide pour des applications de sécurité moyenne à haute sécurité, à un excellent rapport qualité/prix.

AVANTAGES

Avec le poteau Bekafix Ultra, on retrouve tous les avantages du poteau standard Bekafix, mais en augmentant considérablement l'inertie, ce qui élargit largement son champ d'application.

- Installation rapide
- Les plaques béton sont maintenues directement entre les poteaux sans guide plaque.
- Mêmes accessoires que les poteaux Bekafix standard.
- 10 ans de garantie en conditions Extrêmes

Profil

- Poteau tubulaire, profilé en "H", section du poteau: 70 x 44 mm, épaisseur du profil: 1.75 mm
- Avec trous centraux positionnés tous les 15 cm, pour la fixation des clips métalliques de sécurité à l'aide de boulons de sécurité.
- Avec des trous latéraux pour positionner et fixer les panneaux à l'aide des clips de fixation.
- **I/V:** 7.29 cm³ | **Force d'élasticité:** 550 MPa | **Force relative:** 401
- Capuchon avec crochet pour accrocher les panneaux et faciliter la pose.

Accessoires (les mêmes que pour le poteau Bekafix standard)

- Système de fixation: clips métalliques plastifiés avec en option des boulons de sécurité ou clips polyamide standard.
- Pince de pose Bekafix
- Fixations araignée pour la pose des panneaux Securifor
- Platine à emboîter pour pose sur dalles ou sol en béton
- Pièce de jonction pour bavolets ou extension du poteau
- Bavolets simples ou doubles pour la gamme Bekafix

Type de revêtement



Magnelis®: à l'intérieur et à l'extérieur (310 g/m² deux côtés combinées) et revêtement polyester (minimum 100 microns).

Coloris

Vert RAL 6005, Noir RAL 9005, Anthracite RAL 7016 et Blanc RAL 9010
Autres coloris disponibles sur demande.

ASSORTIMENT POTEAUX BEKAFIX® ULTRA

Hauteur de la clôture mm	Longueur des poteaux mm	Nombre de fixations par poteau intermédiaire	Nombre de fixations par poteau d'extrémité
1930*	2475	8	4
2030	2575	8	4
2430	3175	8	4
3000	3775	10	5
4000	4775	12	6

* Le même poteau peut être utilisé pour une pose à sceller ou sur platines. Autres hauteurs disponibles sur demande

Produits compatibles

- Tous les panneaux Nylofor (en superposition) jusqu'à 4 m
- Panneaux CreaZen
- Panneaux Securifor jusqu'à 3 m

