



CC\_008-10

	LMR632	LMR642
--	--------	--------

ÁREA DE TRABALHO (mm)-(in)  
Working area / Área de trabajo / Zone de travail

	3200 x 640 (126 x 25 3/16)	4200 x 640 (165 3/8 x 25 3/16)
--	-------------------------------	-----------------------------------

\* CAPACIDADE MÁX. DE MASSA (P/ MASSAS S/ FERMENTO) (kg)-(lb)  
Max. dough capacity (not fermented dough) / Capacidad max. de masa (masa no fermentada)  
Capacité max. de pâte (pâte non fermenté)

	16 (35,27)	16 (35,27)
--	------------	------------

ESPAÇAMENTO ENTRE ROLOS (mm)-(in)  
Roller gap / Distancia entre cilindros / Ecartement cylindre

	0-60 [0-2 3/8]	0-60 [0-2 3/8]
--	----------------	----------------

POTÊNCIA (kW)-(hp)  
Power / Potencia / Puissance

	velocidades / speeds / vitesses / velocidades	20	20
CE	230-110V, 1ph, 50-60Hz	1,1 (1,5)	1,1 (1,5)

Outras voltagens e certificações: sob consulta / Other voltages and certifications: under request / Otros voltajes y certificaciones: bajo consulta / Autres voltages et certifications: sur demande

PESO LÍQUIDO (kg)-(lb)  
Net weight / Peso neto / Poids net

	295 (650,36)	320 (705,47)
--	--------------	--------------

DIMENSÕES (mm)-(in)  
Dimensions / Dimensiones / Dimensions

A	3690 [145 4/16]	4690 [184 5/8]
A'	2860 [112 5/8]	3880 [152 3/4]
B	1164 [45 13/16]	1164 [45 13/16]
C	1215 [47 13/16]	1215 [47 13/16]
C'	2115 [83 1/4]	2250 [88 9/16]
D	655 [25 13/16]	655 [25 13/16]
E	940 [37]	940 [37]

\* Espessura mínima de laminagem: 2mm (em função do tipo de massa) / Minimal sheeting thickness: 2mm (depending on dough type) / Espesor mínimo de laminado: 2mm (dependiente del tipo de masa) / Épaisseur minimum du laminage: 2mm (dépendant du type de pâte)



## LAMINADOR DOUGH SHEETER / LAMINADORA / LAMINOIR



**EQUIPAMENTO DE SÉRIE**  
Standard-production equipment  
Equipamiento de série  
Équipement de série

**INOX - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304**  
Inox - stainless steel AISI 304 frame / Inox - estructura en acero inoxidable AISI 304 / Inox - bâti en acier inoxydable AISI 304

**MESAS AMOVÍVEIS**  
Removable tables / Mesas amovibles / Tables amovibles

**LAMINAGEM MÍNIMA DE 2MM**  
Minimal sheeting of 2mm / Laminado mínimo de 2mm / Laminage minimum de 2mm

**ROLOS DE LAMINAGEM Ø 87MM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304**  
Laminating rollers ø 87mm in stainless steel AISI 304 / Rodillos de laminado ø 87mm en acero inoxidable AISI 304 / Cylindres de laminage ø 87mm en acier inoxydable AISI 304

**VARIADOR DE 20 VELOCIDADES**  
20 speeds inverter / Variador de 20 velocidades / Variateur de 20 vitesses

**COMANDO DIGITAL**  
Digital control / Mandos digitales / Commande digitale

**MECANISMO ARTICULADO DAS MESAS**  
Articulated belts mechanism / Mecanismo articulado de las mesas / Mécanisme articulé des tables

**FÁCIL REMOÇÃO DOS APARADORES (DAS MESAS E DE MASSA) PARA LIMPEZA**  
Easy removal of the collectors (flour and dough) for cleaning / Fácil extracción de las bandejas colectoras (de harina de las mesas y de la masa) para limpieza / Retrait facile des collecteurs (de pâte et de farine) pour nettoyage

**2 ACIONADORES BIDIRECIONAIS DE TELAS**  
2 bidirectional belt drives / 2 accionadores bidireccionales de las telas / 2 déclencheurs bidirectionnels des plaques

CE

**OPÇÕES**  
Options / Opciones / Options

**ANL - COMANDO ANALÓGICO**  
Analog control / Mandos analógicos / Commande électromécanique

**USPHS - PREPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO INOX PARA MARINE-USPHS**  
Marine-USPHS upgrade to inox models / Preparación de equipos inox para marine-USPHS / Préparation d'équipement inox pour marine-USPHS

UL-NSF

NR12

**ECR601.LMR - ESTAÇÃO DE CORTE CIRCULAR**  
Cutting station for rollers / Estación de corte circular / Station de coupe circulaire

**CTL60X - CORTANTES CROISSANT - TRIANGULAR + DISCOS, 2, 3 OU 4 FILAS**  
Croissant - triangular cutting roller + discs, 2, 3 or 4 rows / Troquel croissant - triangular + discos, 2, 3 o 4 filas / Rouleau découpe croissant - triangulaire + disques, 2, 3 ou 4 lignes

**CQD60X - CORTANTE RETANGULAR - QUADRANGULAR + DISCOS, 2 E 3 FILAS OU 4 E 5 FILAS**  
Rectangular - quadrangular cutting roller + discs, 2 and 3 rows or 4 and 5 rows / Troquel rectangular - cuadrangular + discos, 2 y 3 filas o 4 y 5 filas / Rouleau découpe carrée - rectangulaire + disques, 2 et 3 ou 4 et 5 lignes

**ACESSÓRIOS**  
Accessories / Accesorios / Accueil

**CRD6.X.YY - CORTANTE REDONDO Ø: 50-95MM, 100-195MM, 200-300MM**  
Round cutting roller ø: 50-95mm, 100-195mm, 200-300mm / Troquel redondo ø: 50-95mm, 100-195mm, 200-300mm / Rouleau découpe rond ø: 50-95mm, 100-195mm, 200-300mm

**CPI6YY - CORTANTE DE PICOS: 9 OU 18MM**  
Spike roller: 9 or 18mm / Rodillo de picos: 9 o 18mm / Rouleau découpe a pique: 9 ou 18mm

**PEDAL**  
Control pedal / Pedal / Pédale

**RML - ROLO DE MASSA**  
Roll pin / Rodillo de masa / Rouleau à pâtisserie