



ATR
R/SERIE



FERNETO
we speak bakish

CC_003.4-4

			ATR080			ATR100		
CAPACIDADE Capacity / Capacidad / Capacité	* FARINHA (kg)-(lb) * Flour / Harina / Farine	MIN - MAX	4 (8,82) - 80 (176,37)			5 (11,02) - 100 (220,46)		
	* MASSA (kg)-(lb) * Dough / Masa / Pâte	MIN - MAX	6,5 (14,33) - 130 (280,60)			8 (17,64) - 160 (352,74)		
	(l)		230			250		
		velocidade / speed / velocidad / vitesse	I	II	Vr	I	II	Vr
POTÊNCIA MOTOR ESPIRAL (kW)-(hp) Power of spiral motor / Potencia motor de la espiral / Puissance du moteur de spirale	CE	400-230V.3ph.50-60Hz	7 (9,5)	11 (15)	11 (15)	7 (9,5)	11 (15)	11 (15)
POTÊNCIA DO SISTEMA HIDRÁULICO (kW)-(hp) Power of hydraulic system / Potencia sistema hidráulico Puissance moteur système hydraulique	CE	400-230V.3ph.50-60Hz	1,5 (2)			1,5 (2)		
Outras voltagens e certificações: sob consulta / Other voltages and certifications: under request / Otros voltajes y certificaciones: bajo consulta / Autres voltages et certifications: sur demande								
PESO LÍQUIDO (kg)-(lb) Net weight / Peso neto / Poids net			989 (2180,35)			1010 (226,65)		
PESO LÍQUIDO DO CARRO (kg)-(lb) Trolley net weight / Peso neto del carro / Poids net du charriot			228 (502,65)			249 (548,95)		
DIMENSÕES (mm)-(in) Dimensions / Dimensiones / Dimensions	A		870 (34 1/4)			870 (34 1/4)		
	B		1915 (75 3/8)			1915 (75 3/8)		
	B1		1865 (73 7/16)			1865 (73 7/16)		
	B2		485 (19 1/8)			485 (19 1/8)		
	C		1415 (55 11/16)			1415 (55 11/16)		
	C1		1955 (76 15/16)			1955 (76 15/16)		
	D		875 (34 7/16)			875 (34 7/16)		
	F		870 (34 1/4)			870 (34 1/4)		
	G		965 (38)			965 (38)		
	H		900 (35 7/16)			900 (35 7/16)		

*Baseado em: 60% de hidratação da massa, 12% humidade da farinha, 2°C água / Based on: 60% dough hydration, 12% flour moisture, 2°C water / Basado en: 60% hidratación de la masa, 12% humedad de la harina, 2°C agua / Basé en: 60% hydratation de la pâte, 12% Humidité de la farine, 2°C eau.
Vr - Velocidade variável / Variable speed / Velocidad variable / Vitesse variable



AMASSADEIRA DE TINA AMOVÍVEL

REMOVABLE BOWL MIXER / AMASADORA CON ARTESA EXTRAÍBLE
PÉTRIN À SPIRALE CUVE AMOVIBLE

fernetto.com





EQUIPAMENTO DE SÉRIE
Standard-production equipment
Equipamiento de serie
Équipement de série

45-100% HIDRATAÇÃO EXCELENTE OXIGENAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE ÁGUA NA MASSA
45-100% hydration: excellent oxygenation and water absorption in the dough / 45-100% hidratación: excelente oxigenación y incorporación de agua en la masa / 45-100% hydratation: excellente oxygénation et incorporation d'eau dans la pâte

STANDARD - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA
Standard - white painted carbon steel frame / Standard - estructura en acero carbono pintada en blanco / Standard - bâti en acier au carbone

MULTISPEED

TINA COM CONE CENTRAL
Bowl with central poste / Artesa con cilindro central / Cuve avec cône central

PERMITE AMASSAR 5% DA CAPACIDADE TOTAL DA TINA
Allows 5% of the total bowl capacity to be kneaded / Permite amasar 5% de la capacidad total de la artesa / Permet de pétrir 5% de la capacité totale du pétrin

DRENO
Drain cap / Desagüe / Bouchon

COMANDO DIGITAL
Digital control / Mandos digitales / Commande digitale

TTI - PROTEÇÃO DA TINA EM AÇO INOXIDÁVEL
Stainless steel bowl's safety cover / Protección para artesa en acero inoxidable/ Protection de la cuve en acier inoxydable

GANCHO EM ESPIRAL EM AÇO INOXIDÁVEL
Spiral hook in stainless steel / Gancho en espiral en acero inoxidable / Crochet à spirale en acier inoxydable

CE

OPÇÕES
Options / Opciones / Options

INOX - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304
Inox - stainless steel AISI 304 frame / Inox - estructura en acero inoxidable AISI 304 / Inox - bâti en acier inoxydable AISI 304

GTP - PROTEÇÃO DA TINA EM GRELHA
Stainless steel bowl's security bars / Rejilla de protección para artesa / Protection de la cuve en grille

PA1 - PÁ
Paddle / Pala / Palette

RP1 - RASPADOR
Scraper / Rascador / Racleur

ANL - COMANDO ANALÓGICO (SEM MULTISPEED)
Analog control (without multispeed) / Mandos analógicos (sin multispeed) / Commande électromécanique (sans multispeed)

ECT - COMANDO TÁTIL COM MULTISPEED
Touchscreen with multispeed / Pantalla táctil con multispeed / Commande tactile avec multispeed

QED - QUADRO ELÉTRICO À DISTÂNCIA - 2M
Electrical board at distance of - 2m / Cuadro eléctrico a distancia - 2m / Armoire électrique à distance - 2m

UL-NSF

NR12

ACESSÓRIOS
Accessories / Accesorios / Accueil

DAF001 - DOSEADOR DE ÁGUA (EXTERIOR)
Water meter (external) / Cuentalitros (exterior) / Doseur d'eau (extérieur)

DAF002 - DOSEADOR DE ÁGUA INTEGRADO
Integrated water meter / Cuentalitros integrado / Doseur d'eau intégré

TUB002 - TUBAGEM PARA APLICAÇÃO DE DOSEADOR DE ÁGUA (DAF001)
Piping installation for water meter (DAF001) / Tubería para cuentalitros externo (DAF001) / Tuyauterie pour doseur d'eau (DAF001)

TINA EXTRA: 80KG, 100KG
Extra bowl: 80Kg, 100Kg / Artesa extra: 80Kg, 100Kg / Cuve extra: 80Kg, 100Kg