



CC\_008-10

**LMI732**      **LMI742**

ÁREA DE TRABALHO (mm)-(in) Working area / Área de trabajo / Zone de travail	3200 x 700 (126 x 27 9/16)	4200 x 700 (165 3/8 x 27 9/16)						
CAPACIDADE MÁX. DE MASSA (P/ MASSAS S/ FERMENTO)* (kg)-(lb) Max. dough capacity (not fermented dough) / Capacidad max. de masa (masa no fermentada) Capacité max. de pâte (pâte non fermenté)	20 (44)	20 (44)						
ESPAÇAMENTO ENTRE ROLOS (mm)-(in) Roller gap / Distancia entre cilindros / Ecartement cylindre	0-60 (0-2 3/8)	0-60 (0-2 3/8)						
POTÊNCIA (kW)-(hp) Power / Potencia / Puissance	<table border="1"> <tr> <td>velocidades / speeds / vitesses / velocidades</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>CE</td> <td>230V.1ph.50-60Hz</td> <td>1,9 (2,5)</td> </tr> </table>		velocidades / speeds / vitesses / velocidades	20	20	CE	230V.1ph.50-60Hz	1,9 (2,5)
velocidades / speeds / vitesses / velocidades	20	20						
CE	230V.1ph.50-60Hz	1,9 (2,5)						
Outras voltagens e certificações: sob consulta / Other voltages and certifications: under request / Otros voltajes y certificaciones: bajo consulta / Autres voltages et certifications: sur demande								
PESO LÍQUIDO (kg)-(lb) Net weight / Peso neto / Poids net	430 (948)	460 (1014)						

DIMENSÕES (mm)-(in) Dimensions / Dimensiones / Dimensions	<b>A</b>	3900 (153 9/16)	4900 (192 15/16)
	<b>A'</b>	780 (30 11/16)	780 (30 11/16)
	<b>B</b>	1275 (50 3/16)	1275 (50 3/16)
	<b>C</b>	1285 (50 9/16)	1285 (50 9/16)
	<b>C'</b>	1790 (70 1/2)	1790 (70 1/2)
	<b>D</b>	730 (28 3/4)	730 (28 3/4)
	<b>E</b>	910 (35 13/16)	910 (35 13/16)

\* Espessura mínima de laminação: 1mm (em função do tipo de massa) / Minimal sheeting thickness: 1mm (depending on dough type) / Espesor mínimo de laminado: 1mm (dependiente del tipo de masa) / Épaisseur minimum du laminage: 1mm (dépendant du type de pâte)



## LAMINADOR AUTOMÁTICO

AUTOMATIC DOUGH SHEETER / LAMINADORA AUTOMÁTICA / LAMINOIR AUTOMATIQUE



www.ferneto.com



INOX - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304  
Inox - stainless steel AISI 304 frame / Inox - estructura en acero inoxidable AISI 304 / Inox - bâti en acier inoxydable AISI 304

MESAS FIXAS  
Fixed tables / Mesas fijas / Tables fixes

DIFERENTES ETAPAS DE LAMINAGEM COM VELOCIDADES AJUSTÁVEIS ENTRE TRANSIÇÕES. PAUSAS E CICLO PARA REPETIÇÃO. 3 CURVAS DE REDUÇÃO  
Different sheeting steps with adjustable speed between transitions. 3 reduction curves. Pauses and repetitive cycles / Diferentes etapas de laminado con velocidades ajustables entre transiciones. 3 curvas de reducción. Pausas y ciclo para repetición / Différentes étapes de laminage avec vitesse réglable entre les passages. 3 niveaux de réduction. Pausas et cycles répétitifs

ÁREA DE TRABALHO: 700MM DE LARGURA  
Working area: 700mm width / Area de trabajo: 700mm de ancho / Zone de travail: 700mm de largeur

ROLOS DE LAMINAGEM Ø 100MM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304  
Laminating rollers ø 100mm in stainless steel AISI 304 / Rodillos de laminado ø 100mm en acero inoxidable AISI 304 / Cylindres de laminage ø 100mm en acier inoxydable AISI 304

LAMINAGEM MÍNIMA DE 1MM  
Minimal sheeting of 1mm / Laminado mínimo de 1mm / Laminage minimum de 1mm

COMANDO TÁTIL 9,7", A CORES, CAPACITIVO  
Responsive colour, touchscreen 9,7", capacitive / Pantalla táctil 9,7", en color, capacitiva / Écran tactile réactif 9,7", capacitif

20 VELOCIDADES, DE 25/100 CM/SEG  
20 working speed: 25/100 cm/seconds / 20 velocidades: 25/100 cm/seg / 20 vitesse de travail: 25/100 cm/secondes

TELAS ANTIMICROBIANAS  
AntiMicrobial belts / Lonas antimicrobiales / Tapis antimicrobien

MECANISMO ARTICULADO DAS MESAS  
Articulated belts mechanism / Mecanismo articulado de las mesas / Mécanisme articulé des tables

FÁCIL REMOÇÃO DOS APARADORES (DAS MESAS E DE MASSA) PARA LIMPEZA  
Easy removal of the collectors (flour and dough) for cleaning / Fácil extracción de las bandejas colectoras (de harina de las mesas y de la masa) para limpieza / Retrait facile des collecteurs (de pâte et de farine) pour nettoyage

RÁCIO DE VELOCIDADES AJUSTÁVEL ENTRE TELAS  
Adjustable speed ratio between belts / Ratio de velocidad entre lonas ajustable / Vitesse réglable entre tapis

2 ACIONADORES BIDIRECIONAIS DE TELAS  
2 bidirectional belt drives / 2 accionadores bidireccionales de las telas / 2 déclencheurs bidirectionnels des plaques

CE

EQUIPAMENTO DE SÉRIE  
Standard-production equipment  
Equipamiento de serie  
Équipement de série

OPÇÕES  
Options / Opciones / Options

ENROLADOR AUTOMÁTICO  
Automatic reeler / Enrollador automático / Enrouleur automatique

ENFARINHADOR AUTOMÁTICO E AMOVÍVEL  
Automatic removable flour duster / Harinador automático y amovible / Farineur automatique et amovible

ACESSÓRIOS  
Accessories / Accesorios / Accueil

RML - ROLO DE MASSA  
Roll pin / Rodillo de masa / Rouleau à pâtisserie

