

PROGLOVE



Famille de scanners portables



Les scanners portables les plus petits et les plus légers du marché



Gagnez jusqu'à 6 secondes par scan, tout de suite



Tous les scanners peuvent être associés à l'une des trois variantes de wearables



Choisissez en fonction de vos besoins opérationnels: distance de lecture, avec ou sans écran, autonomie



Compatible avec votre système d'exploitation (Android, Windows, Linux, iOS)



La conception centrée sur l'homme permet de le porter toute la journée et de l'utiliser facilement



Scannez le code QR ou contactez-nous pour plus d'informations:



info@proglove.com



www.proglove.com



ProGlove



ProGlove

ENTRER EN CONTACT

MARK Display



Range



Dimensions



Batterie



Robustesse



Température



STANDARD RANGE

10 cm - 90 cm
Alignement de points LED

50 x 45 x 18 mm
48g

7,000 Scans*
2h temps de charge

50 chutes à 2m
IP54

0°C – 50°C



MID RANGE

30 cm - 150 cm
Pointeur laser

MARK 2



STANDARD RANGE

10 cm - 90 cm
Alignement de points LED

50 x 45 x 16 mm
40g

12,000 Scans*
2h temps de charge

100 chutes à 2m
IP54

-20°C – 50°C



MID RANGE

30 cm - 150 cm
Pointeur laser

MARK 3



MULTI RANGE

10 cm - 600 cm
Pointeur laser

50 x 45 x 17 mm
39g

12,000 Scans*
2h temps de charge

100 chutes à 2m
IP65

-20°C – 50°C

MARK Basic



STANDARD RANGE

10 cm - 90 cm
Alignement de points LED

50 x 45 x 17 mm
39g

8,000 Scans*
2h temps de charge

50 chutes à 2m
IP54

0°C – 50°C



MULTI RANGE

10 cm - 250 cm
Pointeur laser

LEO



STANDARD RANGE

10 cm - 70 cm
Alignement de points LED

50 x 45 x 17 mm
35g

4,000 Scans*
1h temps de charge

30 chutes à 2m
IP43

0°C – 50°C

Guidance - Retour optique, acoustique, haptique
Sensor - Événements de balayage, Mouvement,
Métadonnées du dispositif
Connectivité - BLE, ProGlove INSIGHT

* L'autonomie de la batterie et la lisibilité des codes-barres dépendent des paramètres de l'appareil, de l'utilisation et de nombreux autres facteurs.