


e-thik

FRIGO CONNECTÉ



Développement du
CA 24/7



Modulaire & extensible
de 400 à 1200 l



Technologie/Poids
et RFID



Gestion intelligente
de la température de
0° à +25°C



Consommation
électrique maîtrisée



En vente ou
location all-in



Tous les moyens de
paiement acceptés



Une application client
(fidélité, promos,
rechargement en ligne)



Made in France

www.e-thik.com • 09 70 66 95 45 • contact@e-thik.com

Un **FRIGO CONNECTÉ** est un point de vente autonome en libre-service pour la vente de différents types de produits. Le **FRIGO CONNECTÉ** inclus une détection et une facturation automatique des produits vendus selon la technologie choisie.

Où installer ces points de ventes autonomes ?

Traiteur & restauration : permet de développer des points de distribution autonomes, accessibles 24/7, dans les entreprises, les hôpitaux & cliniques etc.

Entreprises : permet de créer dans les entreprises des points de distribution de consommables autonomes avec une logistique et facturation automatique.

Commerces alimentaires : permet de créer des coupes files pour les clients pour les produits les plus vendus.

QUELLE TECHNOLOGIE DE DETECTION UTILISER ?

L'utilisation de l'une ou de l'autre technologie dépend de l'usage du **FRIGO CONNECTÉ** et des produits qui seront présentés :

FRIGO CONNECTÉ RFID :

- Idéale pour un grand nombre de références qui changent régulièrement ;
- Permet la distribution de produits avec de fortes variations de poids ou de taille ;
- Pour la distribution de produits nécessitant un suivi individuel de la DLC ;
- Pour des produits à forte valeur ajoutée.

FRIGO CONNECTÉ POIDS :

- Idéale pour un nombre restreint de références sans trop de modifications du planogramme ;
- Pour la distribution de produits avec une DLC ne nécessitant pas de suivi individuel ;
- Pour des produits standardisés en poids et dimensions.

	RFID 400L	RFID 600L	POIDS 400L	POIDS 600L
Largeur	107 cm	122 cm	107 cm	122 cm
Hauteur	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Profondeur	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Emprise au sol	0,90 m ²	1,0 m ²	0,90 m ²	1,0 m ²
Volume utile en litre	400 l	600 l	400 l	600 l
Poids	160 Kgs	180 Kgs	160 Kgs	180 Kgs
Nombre d'étagères	5	5	6	6
Nombre de référence par étagère	-	-	4	5
Nombre de référence	-	-	24	30
Nombre max.de produits	160	160	-	-
Température	0° à 12°C	0° à 12°C	0° à 12°C	0° à 12°C
Gaz	R600A	R600A	R600A	R600A
Alimentation électrique	220 V 50 hz	220 V 50 hz	220 V 50 hz	220 V 50 hz
Consommation électrique	5 Kwh/jour	5 Kwh/jour	5 Kwh/jour	5 Kwh/jour
Taille de l'écran	15,6'	15,6'	15,6'	15,6'
Périphériques	TPA	TPA	TPA	TPA
Périphériques en option	Imprimante	Imprimante	Imprimante	Imprimante