

ALASKA SLIM ENERGY GROUPE LOGE R290 SANS PORTES 3M2	71	100	120	150	180	240	300	360
						Cabinets composition with perspex divider		
<b>DIMENSIONS</b>								
Longueur x Profondeur	710x635	960x635	1250x635	1510x635	1856x635	2435x635	2955x635	3622x635
Hauteur	1950							
Longueur intérieure	646	896	1186	1446	1792	2371	2891	3583
<b>SPECIFICATIONS TECHNIQUES</b>								
Volume	246 l	343 l	455 l	555 l	688 l	910 l	1110 l	1376 l
Surface d'exposition	0.97 m <sup>2</sup>	1.35 m <sup>2</sup>	1.79 m <sup>2</sup>	2.18 m <sup>2</sup>	2.70 m <sup>2</sup>	3.58 m <sup>2</sup>	4.37 m <sup>2</sup>	5.40 m <sup>2</sup>
TDA (surface d'exposition totale)	0.76 m <sup>2</sup>	1.05 m <sup>2</sup>	1.39 m <sup>2</sup>	1.69 m <sup>2</sup>	2.09 m <sup>2</sup>	2.77 m <sup>2</sup>	3.38 m <sup>2</sup>	4.18 m <sup>2</sup>
TDA (surface d'exposition totale) joues pano	1.38	1.67	2	2.31	2.71	3.39	4	4.80
<b>DONNEES TECHNIQUES</b>								
Tension	230Vac - 50Hz							
Puissance absorbée (W)	1054	1066	1205	1364	2128	2x1205	2x1364	3x1205
Ampérage (A)	5,8	6,2	7,6	7,3	12,3	2 x 7.6	2 x 7.3	3 x 7.6
Power cords (n)	1	1	1	1	1	2	2	3
Puissance frigorifique (W)	1400	1810	2166	2640	3620	2x2166	2x2640	3x2166
Fluide / volume de gaz	R290/140 g	R290/150 g	R290/2x140 g	R290/2x150 g	R290/2x150 g	R290/4x140 g	R290/4x150 g	R290/6x140 g
Consommation d'énergie sur 24h (kWh)	9,59	11,41	13,59	15,53	19,51	2x13.59	2x15.53	3x13.59
Consommation annuelle d'énergie en W	3500	4165	4960	5668	7121	2x4960	2x5668	3x4960
Niveau sonore	52 dB	56 dB	61 dB	60 dB	63.5 dB	74.5 dB	76 dB	78 dB
<b>TEMPERATURE</b>								
Niveau	+3°C/+5°C - 25°C / 60%							
<b>POIDS</b>								
Net	152 kg	179 kg	209 kg	241 kg	281 kg	362 kg	450 kg	590 kg
<b>CLASSE ENERGETIQUE</b>								
	E	E	E	E	E	2xE	2xE	3xE
<b>EEI</b>								
	54.5	55.7	56.9	57.7	63	2x56.9	2x57.7	3x56.9
<b>CLASSE ENERGETIQUE JOUES PANORAMIQUES</b>								
	D	D	D	D	E	2xD	2xD	3xD
<b>EEI PANORAMIC ENDS</b>								
	40.3	42.8	45.2	46.9	52.5	2x45.2	2x46.9	3x45.2