

OZONAIR C160 TACTILE

GÉNÉRATEUR D'OZONE MOBILE Écran Tactile



Écran tactile Multifonctions



Volume (*hors fuite)	Jusqu'à 1 500 m ³
Modèle	C 160
Type	Mobile Tactile
Dimensions	H901 mm x L 430 mm x P725 mm
Matériaux	Acier Inoxydable 304
Alimentation	230 V mono + terre, 50-60 Hz
Humidité max	85%
Température	de 0°C à + 45 °C
Technologie O3	Céramique Haute Fréquence
Ventilation	630 m ³ / hr
Puissance absorbée	1000 W
Protections	10A
Puissance d'ozone	160 Gr / hr
Poids	36 kg
Fonctions Automate	1 Écran Tactile
	Page d'accueil
	Traçabilité opérateur (Id / MdP)
	[PROGRAMMATION]
	Démarrage immédiat
	Programmation pièce par pièce
	Programmation jour/semaine
	[INFORMATIONS]
	Notice utilisateur / maintenance
	[HISTORIQUE]
	Traitements, utilisateurs, alarmes
	Téléchargement USB
	[PARAMÈTRES]
Gestion MDP niveau d'accès	
Compteurs horaires	
Paramètres date et heure	
Équipements	Ecran tactile
	Interrupteur On/Off
	Gyrophare de fonctionnement
	Port USB
	Filtre G4 Norme EN779 2012
	2 Poignées
	2 Roulettes fixes avec freins
2 Roulettes pivotantes	
Câble d'alimentation de 5m	