

# (EVolution)

GROUPE LOGE



roulettes

230V mono



> EVolution 460 4LE



> EVolution 670 4LE



> EVolution 900 4LE



> Display de régulation intégré



> Poignée de porte incrustées dans le chant de porte



> EVolution 460 TOP 4LE



> EVolution 670 TOP 4LE



> EVolution 900 TOP 4LE



PLATS CUISINÉS



GLACES ET CRÈMES GLACÉES



SANDWICHES



BOISSONS



CHOCOLAT



LAITAGES FROMAGÉS



PÂTISSERIE

- > 3 choix de finitions extérieures, blanc, argent ou noir
- > 2 choix de hauteurs : 1500 ou 1950 mm
- > Eclairage LED
- > Poignée intégrée dans le cadre de porte pour une préhension optimale
- > Tableau de commande sensible intégré dans la porte
- > Supports d'étagères équipés de garnitures anti chute

## DESCRIPTIF

- Revêtement intérieur inox poli miroir
- **Revêtement extérieur blanc, argent ou noir**
- Double vitrage sur versions froid positif et triple vitrage sur versions froid négatif
- Porte non réversible ferrée à droite de série avec système de rappel de porte
- Poignée de porte intégrée dans le chant pour une préhension facilitée
- Aménagement standard constitué d'étagères en verre posées sur supports munis d'un antidérapant
- Etagères réglables en hauteur
- Versions négatives statiques avec clayettes évaporantes fixes
- Roulettes renforcées pivotantes sans freins (blocage du meuble avec les pieds de réglage)
- Double éclairage LED blanc chaud
- Soubassement en tôles d'aluminium micro perforées pour garantir la dissipation de l'air chaud

## TECHNIQUE

- Températures : toutes applications (voir tableaux)
- Sans groupe avec détendeur sur demande
- Régulation électronique sensible placée sur la porte
- Dégivrage automatique, électrique ou naturel sur versions froid ventilé
- Dégivrage par arrêt du groupe sur versions froid négatif statique
- Évaporation des eaux de dégivrage par tube gaz chauds (sauf versions statique)

# (EVOLution 670 / 670 TOP)



> EVOLution 670 TOP 4LE version silver



> EVOLution 670 4LE version white

**Finitions extérieures sans supplément à préciser :**

W = BLANC > Code = **EVOL..W**

SI = ARGENT > Code = **EVOL..SI**

K = NOIR > Code = **EVOL..K**

**ETAGÈRES VERRE**  
sauf version NT

> 3 x 510 x 430 mm H.1500

> 5 x 510 x 430 mm H.1930



## EVOLution 670 TOP

**670 TOP 3LE**  
Porte  
et côtés vitrés  
Dos plein



	Statique ou ventilé	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre d'étagères	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg
670 TOP 3LE	P 	670 x 640 x 1500	+10 +2 °C	3	0.3	344	112
	NT 	670 x 640 x 1500	-15 -25 °C	3	0.6	344	110
	NFP 	670 x 640 x 1500	+10 -5 °C	3	0.4	324	112
	NFN 	670 x 640 x 1500	+5 -25 °C	3	0.6	324	115
670 TOP 4LE	P 	670 x 640 x 1500	+10 +2 °C	3	0.3	344	125
	NT 	670 x 640 x 1500	-15 -25 °C	3	0.6	344	123
	NFP 	670 x 640 x 1500	+10 -5 °C	3	0.4	324	121
	NFN 	670 x 640 x 1500	+5 -25 °C	3	0.6	324	128

## EVOLution 670

**670 3LE**  
Porte  
et côtés vitrés  
Dos plein



	Statique ou ventilé	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre d'étagères	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg
670 3LE	P 	670 x 640 x 1930	+10 +2 °C	5	0.4	430	140
	NT 	670 x 640 x 1930	-15 -25 °C	5	0.7	430	138
	NFP 	670 x 640 x 1930	+10 -5 °C	5	0.5	405	140
	NFN 	670 x 640 x 1930	+5 -25 °C	5	0.8	405	143
670 4LE	P 	670 x 640 x 1930	+10 +2 °C	5	0.4	430	157
	NT 	670 x 640 x 1930	-15 -25 °C	5	0.7	430	155
	NFP 	670 x 640 x 1930	+10 -5 °C	5	0.5	405	159
	NFN 	670 x 640 x 1930	+5 -25 °C	5	0.8	405	161

