



AEF
F/SERIE



CC_003.1-5

		AEF012	AEF030	AEF050	AEF080	AEF100
CAPACIDADE Capacity / Capacidad / Capacit	* FARINHA (kg)-(lb) * Flour / Harina / Farine	MIN - MAX 0,6 (1,32) 12 (26,46)	1,5 (3,30) 30 (66,14)	2,5 (5,51) 50 (110,23)	4 (8,82) 80 (176,37)	5 (11,02) 100 (220,46)
	* MASSA (kg)-(lb) * Dough / Masa / P te	MIN - MAX 1 (2,20) 20 (44,09)	2,5 (5,51) 50 (110,23)	4 (8,82) 80 (176,37)	6,5 (14,33) 130 (280,60)	8 (17,64) 160 (352,74)
	(l)	29	73	112	190	250
velocidade / speed / velocidad / vitesse		I II Vr	I II Vr	I II Vr	I II Vr	I II Vr
POT NCIA MOTOR ESPIRAL (kW)-(hp) Power of spiral motor Potencia motor de la espiral Puissance du moteur de spirale	CE	3ph.400-230V.50-60Hz 0,55 (0,75) 2,2 (3)	1,5 (2) 2,5 (3,4)	- -	5,5 (7,5) 8,8 (12) 7,5 (10)	5,5 (7,5) 8,8 (12) 7,5 (10)
	1ph.230V.50-60Hz 1,5 (2) 1,5 (2)	- -	- -	- -	- -	- -
	3ph.400V.50Hz - - -	- - -	- - -	1,9 (2,5) 3,7 (5)	- - -	- - -
	3ph.230-400V.60Hz - - -	- - -	- - -	3,3 (4,4) 5,5 (7,5)	- - -	- - -
POT NCIA MOTOR TINA (kW)-(hp) Power of bowl motor Potencia motor de la artesa Puissance du moteur de la cuve	CE	3ph.400-230V.50-60Hz 0,3 (0,4) 1,2 (1,6)	0,3 (0,4) 1,2 (1,6)	- -	0,55 (0,75) 2,2 (3) 2,2 (3)	0,55 (0,75) 2,2 (3) 2,2 (3)
	1ph.230V.50-60Hz - - -	- - -	- - -	- -	- -	- -
	3ph.400V.50Hz - - -	- - -	- - -	0,3 (0,4) 1,2 (1,6)	- - -	- - -
	3ph.230-400V.60Hz - - -	- - -	- - -	0,3 (0,4) 1,2 (1,6)	- - -	- - -
Outras voltagens e certifica es: sob consulta / Other voltages and certifications: under request / Otros voltajes y certificaciones: bajo consulta / Autres voltages et certifications: sur demande						
PESO L QUIDO (kg)-(lb) Net weight / Peso n e t o / Poids net		188 (414,46)	343 (756,18)	493 (1086,87)	723 (1593,93)	747 (1646,84)
DIMENS ES (mm)-(in) Dimensions Dimensiones Dimensions	A	525 (20 11/16)	570 (22 7/16)	675 (26 9/16)	786 (30 15/16)	870 (34 1/4)
	B	740 (29 1/8)	1045 (41 1/8)	1200 (47 1/4)	1485 (58 7/16)	1567 (61 11/16)
	C	1082 (42 5/8)	1263 (49 3/4)	1450 (57 1/16)	1510 (59 7/16)	1510 (59 7/16)
	D	682 (26 7/8)	782 (30 13/16)	850 (33 7/16)	880 (34 5/8)	920 (36 1/4)
	E	100 (3 15/16)	100 (3 15/16)	100 (3 15/16)	100 (3 15/16)	100 (3 15/16)

*Baseado em: 60% de hidrata o da massa, 12% humidade da farinha, 2°C gua / Based on: 60% dough hydration, 12% flour moisture, 2°C water / Basado en: 60% hidrataci n de la masa, 12% humedad de la harina, 2°C agua / Bas en: 60% hydratation de la p te, 12% Humidit de la farine, 2°C eau.
Vr - Velocidade vari vel / Variable speed / Velocidad variable / Vitesse variable



ferneto.com



AMASSADEIRA ESPIRAL

SPIRAL MIXER / AMASADORA ESPIRAL / P TRIN SPIRALE



55-100% HIDRATAÇÃO: EXCELENTE OXIGENAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE ÁGUA NA MASSA
 55-100% hydration: excellent oxygenation and water absorption in the dough / 55-100% hidratación: excelente oxigenación y incorporación de agua en la masa / 55-100% hydratation: excellente oxygénation et incorporation d'eau dans la pâte

STANDARD - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA
 Standard - white painted carbon steel frame / Standard - estructura en acero carbono pintada en blanco / Standard - bâti en acier au carbone

PÉS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E RODAS
 Feet in AISI 304 stainless steel and castors / Pies en acero inoxidable AISI 304 y ruedas / Pieds en acier inoxydable AISI 304 et roulettes

2 VELOCIDADES SINCRONIZADAS (GANCHO E TINA)
 2 synchronized speeds (hook and bowl) / 2 velocidades sincronizadas (gancho y artesa) / 2 vitesses synchronisées (cuve et crochet)

TINA COM CONE CENTRAL
 Bowl with central post / Artesa con cilindro central / Cuve avec cône central

PERMITE AMASSAR 5% DA CAPACIDADE TOTAL DA TINA
 Allows 5% of the total bowl capacity to be kneaded / Permite amasar 5% de la capacidad total de la artesa / Permet de pétrir 5% de la capacité totale du pétrin

DRENO
 Drain cap / Desagüe / Bouchon

IT1 - INVERSÃO DE TINA (AEF012: SISTEMA JOG)
 Bowl reversal (AEF012: JOG system) / Inversor de artesa (AEF012: sistema jog) / Inversion de la cuve (AEF012: système JOG)

COMANDO DIGITAL
 Digital control / Mandos digitales / Commande digitale

TTP - PROTEÇÃO DA TINA EM POLÍMERO TÉCNICO
 Technical polymer bowl's safety cover / Protección para artesa en polímero técnico / Protection de la cuve en polymère technique

GANCHO EM ESPIRAL EM AÇO INOXIDÁVEL
 Spiral hook in stainless steel / Gancho en espiral en acero inoxidable / Crochet spirale en acier inoxydable

CE

EQUIPAMENTO DE SÉRIE
 Standard-production equipment
 Equipamiento de serie
 Équipement de série

INOX - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304
 Inox - stainless steel AISI 304 frame / Inox - estructura en acero inoxidable AISI 304 / Inox - bâti en acier inoxydable AISI 304

GTP - PROTEÇÃO DA TINA EM GRELHA
 Stainless steel bowl's security bars / Rejilla de protección para artesa / Protection de la cuve en grille

P
 Paddle / Pala / Palette

RASPADOR
 Scraper / Rascador / Racléur

ANL - COMANDO ANALÓGICO
 Analog control / Mandos analógicos / Commande électromécanique

ECT - COMANDO TÁTIL COM MULTISPEED
 Touchscreen with multispeed / Pantalla táctil con multispeed / Commande tactile avec multispeed

VAR - VARIADOR 400/50-60/3PH (EXCETO AEF012)
 Inverter 400/50-60/3ph (except AEF012) / Variador 400/50-60/3ph (excepto AEF012) / Variateur 400/50-60/3ph (sauf AEF012)

OPÇÕES
 Options / Opciones / Options

CQI - CAIXA DO QUADRO ELÉTRICO EM AÇO INOXIDÁVEL (EXCETO AEF012 E AEF030)
 Electrical board box in stainless steel (except AEF012 and AEF030) / Caja del cuadro eléctrico en acero inoxidable (excepto AEF012 y AEF030) / Boîtier de l'armoire électrique en acier inoxydable (sauf AEF012 et AEF030)

QED - QUADRO ELÉTRICO DISTÂNCIA - 2M
 Electrical board at distance of - 2m / Cuadro eléctrico a distancia - 2m / Armoire électrique distance - 2m

MTR - MOTORIZAÇÃO: 3,7 KW (1ª VEL.), 5,5 KW (2ª VEL.) - AEF050
 Power: 3,7 KW (1st speed), 5,5 KW (2nd speed) - AEF050 / Motorización: 3,7 KW (1ª vel.), 5,5 KW (2ª vel.) - AEF050 / Motorisation: 3,7 KW (1^{re} vit.), 5,5 KW (2^{me} vit.) - AEF050

USPHS - PREPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO INOX PARA MARINE-USPHS
 Marine-USPHS upgrade to inox models / Preparación de equipos inox para marine-USPHS / Préparation d'équipement inox pour marine-USPHS

IPX5 - PREPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO INOX PARA MARINE-IPX5
 Marine-IPX5 upgrade to inox models / Preparación de equipos inox para marine-IPX5 / Préparation d'équipement inox pour marine-IPX5

UL-NSF

NR12

DAF001 - DOSEADOR DE ÁGUA (EXTERIOR)
 Water meter (external) / Cuentalitros (exterior) / Doseur d'eau (extérieur)

ACESSÓRIOS
 Accessories / Accesorios / Accueil

DAF002 - DOSEADOR DE ÁGUA INTEGRADO (EXCETO AEF012)
 Integrated water meter (except AEF012) / Cuentalitros integrado (excepto AEF012) / Doseur d'eau intégré (sauf AEF012)

TUB001 - TUBAGEM PARA APLICAÇÃO DE DOSEADOR DE ÁGUA (DAF001)
 Piping installation for water meter (DAF001) / Tubería para cuentalitros externo (DAF001) / Tuyauterie pour doseur d'eau (DAF001)