

# — GRATTE-PLAQUES | 9014 - 9015 —

**CONSTRUCTION EN ACIER INOXYDABLE** – La construction robuste combinée à plus de 60 années d'expérience garantissent une grande fiabilité.

**GRANDE APTITUDE** – Les grattes-plaques, grattent et lubrifient 100 plaques en seulement 6-8 minutes.

**BROSSES DE NETTOYAGE** – Sur le modèle de base il s'agit de brosses synthétiques. Ces brosses sont également disponible en acier inoxydable (option). Elles permettent de nettoyer efficacement les plaques perforées et plaque de caisson solides.

**PRÉ-RACLEUR** – La machine comporte 2 pré-racleurs assurant un pré-nettoyage efficace avec moins de résidus dans le système de nettoyage et prolonge considérablement la durée de vie, l'efficacité et l'entretien des brosses de nettoyage.

**BROSSE DE FINITION** – La brosse de finition nettoient les surfaces supérieure et inférieure de la plaque.

**TIROIR DE COLLECTE DES DÉCHETS** – Les résidus retirés tombent dans un tiroir de collecte des déchets qui est facile à vider et à nettoyer.

**DES BROSSES AVEC ROULEMENTS INCLUS** – Une construction « nouvelle technologie » offrant plus d'espace entre les brosses et le système d'entraînement.

**RÉDUCTION DE BRUIT** – L'utilisation d'un chariot à plaques à niveau constant permet de réduire considérablement le bruit. En effet le système à ressort du chariot réduit au minimum la durée de la chute et donc le bruit de chute des plaques.

**ADAPTABLE** – Selon votre degré de salissure de plaques, il est possible de choisir un gratte-plaques avec 4 ou 6 rouleaux.

**PERSONNALISABLE** – La machine est disponible dans différentes tailles de plaques de 0 à 2 bords et est fabriquée en hauteur optionnelle montée sur roues inoxydable.

**SYSTÈME DE HUILAGE AUTOMATIQUE (pour le modèle 9011 et 9015)** – Le système de huilage est conçu de telle sorte à ce que les rouleaux en caoutchouc soient entraînés par une roue d'entrée pour assurer la stabilité, un huilage fin et uniforme de la plaque



## JEROS 9014 - 9015 | MODÈLES



9014



9015

TYPE	DIMENSIONS DE PLAQUES	DIMENSION DE LA MACHINE
508	125 mm – 460 mm	800 x 930 x 878 mm
658	461 mm – 610 mm	800 x 930 x 878 mm
828	611 mm – 780 mm	800 x 1100 x 878 mm
1078	781 mm – 1030 mm	800 x 1350 x 878 mm

TYPE	DIMENSIONS DE PLAQUES	DIMENSION DE LA MACHINE
508	125 mm – 460 mm	800 x 930 x 878 mm
658	461 mm – 610 mm	800 x 930 x 878 mm
828	611 mm – 780 mm	800 x 1100 x 878 mm
1078	781 mm – 1030 mm	800 x 1350 x 878 mm

## GRATTE - PLAQUES | ACCESSOIRES



**CHARIOT À PLAQUES SIMPLE**

Tailles des plaques : L : 390-1050mm ; P : 390-1050mm



**CHARIOTS À PLAQUES INOXYDABLE**

Pour plaques de taille identique



**CHARIOT À PLAQUES À NIVEAU CONSTANT**

(Réduit en bruit)

Tailles des plaques : L : 500-780mm; P : 400-600mm.

!! Le nettoyeur de plaques doit mesurer au moins 9500 mm de haut !!

MODÈLE DE BASE	9014	9015
Système de double pré-raqueur	Inclus	Inclus
Grande brosse en nylon pour nettoyage précis	Inclus	Inclus
Roue de maintien en nylon	Inclus	Inclus
Brosse en nylon facilement détachable	Inclus	Inclus
Contre brosse facilement détachable	Inclus	Inclus
Totalement étanche (lavable à grande eau)	Inclus	Inclus
Machine en acier inoxydable	Inclus	Inclus
Huileur automatique	-	Inclus
Hauteur 800mm—1050mm (au choix)	Inclus	Inclus
Rouleau pour 2 format de plaques	Option	Option

